

## DILUANT INDIANA

### DESCRIPTION

Le **diluant INDIANA** est utilisé pour diluer la peinture avant application en fonction des besoins.

Le **diluant INDIANA** peut aussi être utilisé pour nettoyer le matériel après utilisation.

### GUIDE D'APPLICATION

**Conditions d'application recommandées :**

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %.

**Nettoyage :**

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec de l'acétone ou un solvant L37 équivalent.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser avant utilisation ;
- Mélanger uniformément la peinture/le vernis ;
- Ajouter la quantité souhaitée de **diluant INDIANA** directement dans la peinture/le vernis ;
- Mélanger correctement avant application.

Le produit doit être placé en conditions ambiantes, entre 15 et 25°C, au moins 24 heures avant application.

**Temps d'induction :** Non.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

**Aspect :** Liquide.

**Odeur :** Caractéristique.

**Couleur :** Incolore.

## DUREE DE VIE & STOCKAGE

18 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;  
Après utilisation, refermer hermétiquement l'emballage.

## HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informent sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

*Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de valider l'adéquation du produit.*