

POLISH 376

DESCRIPTION

Le **Polish 376** est à la fois un produit de fixation et de finition.

Le **Polish 376** s'applique sur tout type de cuirs et similicuir.

- Assure la fixation des teintures
- Donne de la brillance
- Applicable par pulvérisation

GUIDE D'APPLICATION

Conditions d'application recommandées :

Température : 15 – 25°C – Hygrométrie : 30 – 70 %.

Application :

Au pinceau, à l'éponge ou pistolet.

Equipement :

Si application au pistolet, les outils préconisés doivent permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés.

Nettoyage : Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec un solvant de nettoyage.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Appliquer le **Polish 376** ;
- Traiter simultanément l'ensemble de la surface à couvrir ;
- Laisser sécher environ 20 à 30 minutes à air ambiant ;
- Renouveler l'opération si besoin.

Le produit doit être placé en conditions ambiantes, entre 15 et 25°C, au moins 24 heures avant application.

Viscosité : 20s ± 3s à 20° coupe Afnor n°4.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : Liquide.

Odeur : Caractéristique.

Couleur : Incolore ou noir.

Séchage : 180 minutes @ 21°C en fonction de l'épaisseur déposée.

DUREE DE VIE & STOCKAGE

Le **Polish 376** doit être conservée dans un endroit sec, à l'abri du gel, entre 5°C et 30°C. Le **Polish 376** se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication et 4 semaines après ouverture.

HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informe sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de valider l'adéquation du produit.